



L-facade

Классическое решение для фасадов

LEDEL



Мало- и многоэтажные здания



Колонны

Основные характеристики



32 - 37 Вт

Мощность



2800 - 4200 лм

Световой поток



IP65

Степень защиты



3000К, 4000К

Цвет свечения



Г22, Г38

Диagramмы



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 176 до 305¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,9

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤10

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Класс защиты от поражения электрическим током

I

Индекс цветопередачи, CRI


80

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты

L-facade X2




335
Длина, мм

131
Диаметр, мм

183
Ширина, мм

Вес, кг: **3,7**

L-facade




240
Длина, мм

131
Диаметр, мм


183
Ширина, мм

Вес, кг: **3,0**


L-facade – профессиональный подход в освещении фасадов зданий



Оптическая часть светильника реализована в виде матового рассеивателя, что минимизирует слепящий эффект



Вы можете выбрать окраску светильника порошковым напылением по RAL, что поможет создать цветовое решение, идеально сочетающееся с пространством



С помощью этого продукта можно выделять определенные элементы, создавать уникальный световой рисунок на фасаде здания

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru